

Leistungserklärung Nr. 20191001

Mineralischer Schwindreduzierer ‚Stabifloor SR‘

40600065

RAPID-FLOOR® Stabifloor SR ist ein mineralischer Schwindreduzierer zur Herstellung von zementären Estrichen nach DIN 18560 Teil3. Er ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.

RAPID-FLOOR Estrichtechnologie GmbH
Alte Grenzstraße 129G
45663 Recklinghausen

System 4

Der Hersteller hat die Feststellung des Produkttyps anhand einer Typprüfung vorgenommen und bewertet die Leistungsbeständigkeit des Produkts durch eine regelmäßige werkseigene Produktionskontrolle gemäß System 4.

Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Estrichzusatzmittel	Stabifloor SR	EN13813-2002
Brandverhalten	A1	
Freisetzung korrosiver Substanzen	npd*	
Wasserdurchlässigkeit	npd*	
Wasserdampfdurchlässigkeit	npd*	
Druckfestigkeit	npd*	
Biegezugfestigkeit	npd*	
Chloridgehalt	max. 0,1%	
Schallisolierung	npd*	
Schallabsorption	npd*	
Wärmedämmung	npd*	
Chemische Beständigkeit	npd*	
Dichte	0,65g/mm ³	

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dirk von Pidoll, Technische Leitung

(Name und Funktion)

Recklinghausen, 01.10.2019

(Ort und Datum der Ausstellung)

Dirk von Pidoll

(Unterschrift)

*npd= no performance declared (kein Leistungsmerkmal bestimmt)