

## RAPID-FLOOR Abdeckvlies AV

Für konventionelle Estriche, Fließestriche und Heizestriche geeignet. PP-PE beschichtet.  
Stärke mindestens 200my.

### Anwendungsbereiche:

- als Abdeckung von Dämmschichten bei:
- schwimmenden Estrichen auf Dämmung nach DIN 18353 und DIN 18560
  - Heizestrichen
  - Fließestrichen

### Produkteigenschaften:

- ungefaltet
- wirft keine Falten
- leichte Verarbeitbarkeit
- diffusionsoffen
- für Heizestriche bestens geeignet
- **nicht** zwischen Beton und Dämmung als Schutz gegen evtl. im Beton vorhandene, aufsteigende Restfeuchtigkeit einsetzbar
- **nicht** als Abdichtung gemäß DIN 18195 einsetzbar!

### Lieferform:

- Rolle 110 x 1,00 m (24 Rol./Palette)

### Verpackung:

- die Rollen stehen in einem Pappcontainer auf Europaletten und sind auf Papphülsen gewickelt.

### Aufbau:

- Vlies 40g/m<sup>2</sup>
- PP-PE Beschichtung 20g/m<sup>2</sup>
- Stärke mindestens 200my

### Technische Daten:

- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| ▪ Flächengewicht   | 60g/m <sup>2</sup> |
| ▪ Bruchkraft quer  | 40 N/50mm          |
| ▪ Bruchkraft längs | 80 N/50mm          |
| ▪ Dehnung längs    | 54 %               |
| ▪ Dehnung quer     | 52 %               |
| ▪ sd-Wert          | 1-3 m              |

Technische Änderungen vorbehalten!

### Verarbeitung:

- das Abdeckvlies AV ist mit ca. 10 cm zu überlappen. An den Randbereichen ist es hochzuziehen, so dass sich eine wannenförmige Ausbildung ergibt. Die PP-PE Beschichtung liegt beim Ausrollen automatisch **oben**.
- bei Fließestrich müssen die Stöße mit handelsüblichem Klebeband verklebt werden.

### Sonstiges:

- das Abdeckvlies AV ist diffusionsoffen und baubiologisch unbedenklich.