

RAPID-FLOOR Abdeckvlies AV

Für konventionelle Estriche, Fließestriche und Heizestriche geeignet. PP-PE beschichtet.
Stärke mindestens 200my.

Anwendungsbereiche:

- als Abdeckung von Dämmschichten bei:
- schwimmenden Estrichen auf Dämmung nach DIN 18353 und DIN 18560
 - Heizestrichen
 - Fließestrichen

Produkteigenschaften:

- ungefaltet
- wirft keine Falten
- leichte Verarbeitbarkeit
- diffusionsoffen
- für Heizestriche bestens geeignet
- **nicht** zwischen Beton und Dämmung als Schutz gegen evtl. im Beton vorhandene, aufsteigende Restfeuchtigkeit einsetzbar
- **nicht** als Abdichtung gemäß DIN 18195 einsetzbar !

Lieferform:

- Rolle 100 x 1,00 m (33 Rol./Palette)

Verpackung:

- die Rollen stehen in einem Pappcontainer auf Europaletten und sind auf Papphülsen gewickelt.

Aufbau:

- Vlies 40g/m²
- PP-PE Beschichtung 20g/m²
- Stärke mindestens 200my

Technische Daten:

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| ▪ Flächengewicht | 60g/m ² |
| ▪ Bruchkraft quer | 40 N/25mm |
| ▪ Bruchkraft längs | 60 N/25mm |
| ▪ Weiterreißarbeit längs | 20 N |
| ▪ Weiterreißarbeit quer | 35 N |
| ▪ sd-Wert | 1-3 m |

Technische Änderungen vorbehalten!

Verarbeitung:

- das Abdeckvlies AV ist mit ca. 10 cm zu überlappen. An den Randbereichen ist es hochzuziehen, so dass sich eine wannenförmige Ausbildung ergibt. Die PP-PE Beschichtung liegt beim Ausrollen automatisch **oben**.
- bei Fließestrich müssen die Stöße mit handelsüblichem Klebeband verklebt werden.

Umweltbeitrag:

- das Abdeckvlies AV ist diffusionsoffen und
- baubiologisch unbedenklich.