

Leistungserklärung Nr. 20130801

Calciumsulfatbinder ,CAB30'

700000000000

RAPID-FLOOR® CAB30 ist ein aus synthetischem Anhydrit hergestellter Calciumsulfatbinder zur Herstellung von Calciumsulfatestrichen bei Fußbodenheizung, Verbundestrich, Altbausanierung. Es ist für den Einsatz im Innenbereich geeignet.

RAPID-FLOOR Estrichtechnologie GmbH
Alte Grenzstraße 129G
45663 Recklinghausen

System 4

Der Inverkehrbringer hat die Feststellung des Produkttyps anhand einer Typprüfung vorgenommen und bewertet die Leistungsbeständigkeit des Produkts durch eine regelmäßige werkseigene Produktionskontrolle gemäß System 4.

Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Calciumsulfatbinder	CAB 30	EN 13454-1:2004
Brandverhalten	A1	
Calciumsulfatgehalt	≥ 85%	
Wasserdurchlässigkeit	npd*	
Wasserdampfdurchlässigkeit	npd*	
Festigkeitsklasse	30	
Biegezugfestigkeit	npd*	
Schwinden und Quellen	≤ 0,2mm/m	
Schallisolierung	npd*	
Schallabsorption	npd*	
Wärmedämmung	npd*	
Chemische Beständigkeit	npd*	
pH-Wert	≥ 7	

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Inverkehrbringer.

Unterzeichnet für den Inverkehrbringer und im Namen des Inverkehrbringer von:

Dirk von Pidoll, Technische Leitung

(Name und Funktion)

Recklinghausen, 12.06.2013

(Ort und Datum der Ausstellung)

Dirk von Pidoll
(Unterschrift)

*npd= no performance declared (kein Leistungsmerkmal bestimmt)