

Leistungserklärung Nr. 20130701

Zementäre Haftbrücke ‚Haftbrücke HB‘

889000000000

RAPID-FLOOR® Haftbrücke HB ist eine zementäre Haftbrücke zur Herstellung von zementären Verbundestrichen nach DIN 18560 Teil3 Sie ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.

RAPID-FLOOR Estrichtechnologie GmbH
Alte Grenzstraße 129G
45663 Recklinghausen

System 4

Der Hersteller hat die Feststellung des Produkttyps anhand einer Typprüfung vorgenommen und bewertet die Leistungsbeständigkeit des Produkts durch eine regelmäßige werkseigene Produktionskontrolle gemäß System 4.

Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Zementäre Haftbrücke	Haftbrücke HB	EN13813-2002
Brandverhalten	A1	
Freisetzung korrosiver Substanzen	CT	
Wasserdurchlässigkeit	npd*	
Wasserdampfdurchlässigkeit	npd*	
Druckfestigkeit	npd*	
Biegezugfestigkeit	npd*	
Verschleißwiderstand	npd*	
Schallsolierung	npd*	
Schallabsorption	npd*	
Wärmedämmung	npd*	
Chemische Beständigkeit	npd*	
Haftzugwert im Mittel	2,2N/mm ²	

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dirk von Pidoll, Technische Leitung

(Name und Funktion)

Recklinghausen, 12.06.2013

(Ort und Datum der Ausstellung)



(Unterschrift)

*npd= no performance declared (kein Leistungsmerkmal bestimmt)