

RAPID-FLOOR Mischerschutz FMS

Schutzmittel zur Reinigung von Estrichpumpen und anderen Baugeräten.

Anwendungsbereiche:

Flüssiges, gebrauchsfertiges Schutzmittel zur anschließenden leichten Reinigung von Baugeräten, wie z.B.:

- Estrichpumpen
- Zwangsmischern
- Baugeräten allgemein

Produkteigenschaften:

- flüssig
- biologisch abbaubar
- verhindert das Festhaften von Estrich- und Betonbestandteilen an den Baugeräten
- Verlängerung der Lebensdauer von Baugeräten und Estrichpumpen
- Verhinderung bzw. Verminderung von Rostbildung an den behandelten Geräten
- leichte Verarbeitbarkeit

Verarbeitung:

- RAPID-FLOOR Mischerschutz FMS wird auf den zuvor gereinigten Untergrund mittels Sprühverfahren oder Quast aufgebracht.
- Auch auf feuchte Untergründe kann der Mischerschutz FMS aufgebracht werden.

Verpackung:

- 15 ltr. PP-Kanister

Lagerung:

- Mindestens 12 Monate (trocken, frostfrei und vor UV-Licht geschützt) nach Produktionsdatum

Technische Daten:

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| ▪ Aggregatzustand | flüssig |
| ▪ Verarbeitungszeit nach Applikation | entfällt |
| ▪ Dichte | 0,83 kg/l |
| ▪ pH-Wert | entfällt |
| ▪ Farbe | gelblich |

**Bitte beachten Sie dieses technische Merkblatt.
In Zweifelsfällen empfehlen wir, weitere
Herstellerinformationen einzuholen.**