

# Leistungserklärung Nr. 20191111

## Austrocknungsbeschleuniger ‚Compound CA‘

40502016

RAPID-FLOOR® Compound CA ist ein chemiefreier Austrocknungsbeschleuniger zur Herstellung von Calciumsulfatestrichen bei Fußbodenheizung, Verbundestrich, Altbausanierung. Er ist für den Einsatz im Innenbereich geeignet.

RAPID-FLOOR Estrichtechnologie GmbH  
Liebigstraße 2  
45663 Recklinghausen

System 4

Der Hersteller hat die Feststellung des Produkttyps anhand einer Typprüfung vorgenommen und bewertet die Leistungsbeständigkeit des Produkts durch eine regelmäßige werkseigene Produktionskontrolle gemäß System 4.

Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Chemiefreier Austrocknungsbeschleuniger	Compound CA	EN13813-2002
Brandverhalten	A1	
Freisetzung korrosiver Substanzen	CT	
Wasserdurchlässigkeit	npd*	
Wasserdampfdurchlässigkeit	npd*	
Druckfestigkeit	C25	
Biegezugfestigkeit	F4	
Verschleißwiderstand	npd*	
Schallisolierung	npd*	
Schallabsorption	npd*	
Wärmedämmung	npd*	
Chemische Beständigkeit	npd*	
pH-Wert	>12	

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.


Untersignet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dirk von Pidoll, Technische Leitung

(Name und Funktion)

Recklinghausen, 12.01.2021

(Ort und Datum der Ausstellung)

  
(Unterschrift)

\*npd= no performance declared (kein Leistungsmerkmal bestimmt)