


## RAPID-FLOOR Dehnungsfugenprofil DFP



### Standhaft auch bei langen Fugen – platzsparender Transport

Das RAPID-FLOOR® Dehnungsfugenprofil DFP erfüllt alle Anforderungen, die der Estrichleger an ein hochwertiges Produkt stellt: leichtes Handling, hohe Standfestigkeit und somit die Gewähr für eine sichere, reklamationfreie Ausführung des Gewerkes. Das Profil wird plano und damit sehr platzsparend angeliefert.

### Produkteigenschaften

Die besondere Verarbeitungsqualität liegt in der Materialkombination aus weichem PE-Schaum innen und stabilem PP-Hohlkammerprofil außen. So bleibt das Profil, das mit dem Selbstklebefuß leicht aufgestellt werden kann, auch dann noch standhaft, wenn es seinen Aufgaben nachkommen soll: Dehnungen des Estrichs aushalten.

### Anwendungsbereiche

Das RAPID-FLOOR® Dehnungsfugenprofil DFP eignet sich für die Anfertigung von Dehnungsfugen bei Fließestrichen und ist gerade bei Heizestrichen erste Wahl.

### Verarbeitung

Einfacher geht's nicht: Beim plano angelieferten Produkt nur den Selbstklebefuß nach beiden Seiten abpräpieren, die Schutzfolie abziehen und das Dehnungsfugenprofil an den Boden drücken. Für Rohrdurchführungen einfach vorher mit dem Cutter oder einer Spezialzange die entsprechenden Löcher ausschneiden.

### Technische Daten

Dicke:	10 mm
Höhe:	80 mm
Länge:	2000 mm
Fußbreite:	40 mm
Inhalt VP:	30 Stück pro Karton/2000 mm