

Sicherheitsdatenblatt (91/155/EWG)**RAPID-FLOOR PL-Megalith**

Ausgabedatum: 13.01.2021

1. Stoff/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname: RAPID-FLOOR PL-Megalith

Hersteller/Lieferant: RAPID-FLOOR
Estrichtechnologie GmbH
Liebigstraße 2
45663 Recklinghausen
Tel. 02361-406440
Fax 02361-4064445

2. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung:

Zusatzmittel auf Pulverbasis für Estrichmörtel

Gemäß der Gefahrstoffverordnung – GefStoffV wird dieses Produkt als Präparat betrachtet.
Das Produkt ist gemäß EWG-Richtlinie (67/548/EWG) nicht kennzeichnungspflichtig.

3. Mögliche Gefahren

Das Produkt ist nach Verordnung (EG) 1272/2008 nicht als gefährlich eingestuft.

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Einatmung:
Reichlich Frischluftzufuhr. Ruhe. Bei Beschwerden Arzt konsultieren.

Hautkontakt:
Verschmutzte Kleidung entfernen. Haut mit viel Wasser und Seife reinigen. Bei Hautreizung oder Hautausschlag Arzt konsultieren.

Augenkontakt:
Augen gründlich (mindestens 10 Min.) mit viel Wasser spülen, sofort Arzt aufsuchen.

Verschlucken:
Mund mit Wasser spülen, viel Wasser nachtrinken und Frischluftzufuhr. Unverzüglich einen Arzt aufsuchen.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel: Wasserstrahl, Pulver, Schaum, trockene Löschmittel, CO₂

Ungeeignete Löschmittel: keine

Gefährliche Verbrennungs- und Zersetzungs-Produkte: CO₂, CO, H₂O

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:
Unabhängiges Atemschutzgerät verwenden mit Gesichtsschirm. Geeignete Kleidung tragen.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Schutzmaßnahmen:
Persönliche Schutzausrüstung anlegen. Staubbildung vermeiden. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Einatmen von Staub, Dampf, Nebel und Rauch vermeiden.

Umweltschutzmaßnahmen:
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Rückhaltung:
Trockenreinigen oder Aufsaugen von Feststoffen, Verschüttungen sofort beseitigen

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:
Mit absorbierendem Material aufnehmen und gemäß Vorschriften entsorgen.

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung:
Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten. Behälter dicht geschlossen halten, Staubbildung vermeiden.
Beim Umfüllen auf ausreichende Absaugung achten. Berührung mit Haut und Augen vermeiden. Nicht rauchen, Hitze- und Zündquellen fernhalten.

Lagerung:
Entsprechend der Wassergefährdungsklasse (siehe WGK Ziffer 12) sind die länderspezifischen Vorschriften zur Lagerung wassergefährdender Stoffe zu beachten. Das Produkt ist 12 Monate lagerfähig, wenn es in der Original-Verpackung trocken und kühl gelagert wird.

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Begrenzung und Überwachung der Exposition:
Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.

- P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen
P202 Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
P362 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
S13 Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
S20/21 Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

Persönliche Schutzausrüstung:

- P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden
P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen

Sicherheitsdatenblatt (91/155/EWG)

RAPID-FLOOR PL-Megalith

Ausgabedatum: 13.01.2021

- P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/
Gesichtsschutz tragen
Schutzhandschuhe: Butylgummi $\geq 0,7\text{mm}$, $\geq 480\text{Min}$.
- P281 Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung
verwenden.
- P285 Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen.

Körperschutz:
Lange Arbeitskleidung (Hosen und Oberteil) benutzen.

Hygienemaßnahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermittel
fernhalten.
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Vor den
Pausen und bei Arbeitsende ungeschützte Körperstellen
waschen. Rückfettende Hautcreme benutzen.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Form:	fest (Pulver)
Farbe:	grau
Geruch:	geruchlos
Zustandsänderung	
Schüttdichte:	1,6 kg/l
Siedebeginn:	100°C
Lösungsmittelgehalt:	Nein
pH-Wert:	10

10. Stabilität und Reaktivität

Reaktivität:
Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

Chemische Stabilität:
Das Produkt verhält sich bei normalen
Umgebungstemperaturen (+5°C bis +40°C) stabil.
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung
treten keine gefährlichen Reaktionen auf.

Möglichkeit gefährlicher Reaktionen:
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung
treten keine gefährlichen Reaktionen auf.

Zu vermeidende Bedingungen:
Keine, bei bestimmungsgemäßer Verwendung

Unverträgliche Materialien/Stoffe oder Gemische mit denen
das Produkt reagieren könnte:
Säuren

Gefährliche Zersetzungsprodukte:
Zersetzt sich bei der vorgesehenen Verwendung

11. Angaben zur Toxikologie

Mit dem Präparat als solches ist keine toxikologische
Untersuchung ausgeführt.
Das Produkt ist in der Gefahrstoffliste nicht enthalten.
Die aufgeführten Daten beruhen auf Literaturangaben und
der konventionellen Rechenmethode.

Akute orale Toxizität:
Spezies Ratte LD50 >2000 mg/kg

Akute Toxizität:
H315 verursacht Hautreizungen
H318 verursacht schwere Augenschäden
H335 kann Irritationen der Luftwege verursachen

12. Angaben zur Ökologie

Akute Toxizität:
Fische, Krustentiere nicht bekannt
Algen, sonstige Organismen nicht bekannt

Das Produkt ist unlöslich in Wasser. Es enthält keine Stoffe,
die als PBT- oder vPvB-Stoff beurteilt werden.
Bei sachkundiger Einleitung in Wasserreinigungsanlagen sind
Störungen im Abbauprozess durch Aktivschlamm nicht zu
erwarten.

13. Hinweise zur Entsorgung

Sowohl das Produkt als auch die Verpackung sind
entsprechend örtlicher Vorschriften zu entsorgen.

EAV Code 170000 Nicht-chlorierte Motoren-, Getriebe-
und Schmieröle

14. Angaben zum Transport

GGVS/ADR: kein Gefahrgut
IMDG/GGV auf See: kein Gefahrgut

15. Vorschriften

Die konventionelle Methode vom Rechnen, Kombinieren
mit Literaturstudium und eigener geschäftlicher Erfahrung.
Klassifizierung gemäß EWG:
Gemäß EWG-Richtlinien nicht kennzeichnungspflichtig.

16. Sonstige Angaben

Diese Information basiert auf allgemein geltenden Regeln
und beruht auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse.
Die hierbei erwähnten Daten sind ausschließlich bestimmt
für den Umgang mit diesem Produkt. Hieraus kann jedoch
nicht auf die Wirkung des Produkts bei Anwendung
geschlossen werden. Bestehende Gesetze und Bestim-
mungen müssen vom Empfänger unserer Produkte in
eigener Verantwortung befolgt werden. Unsere
Empfehlungen und Informationen werden nach bestem
Wissen erteilt, begründen jedoch niemals einen Haftungs-
anspruch. Dieses Sicherheitsblatt ist auf elektronischem
Wege entstanden.

RAPID-FLOOR Estrichtechnologie GmbH, Liebigstraße 2, D-45663 Recklinghausen
Tel. 02361-40 64 40 / Fax 02361-40 64 445 / E-Mail: info@rapid-floor.de / Web: www.rapid-floor.de

Stand 2021/01