

RAPID-FLOOR Spezial Estrichanker SER 5/300



Der Estrichanker mit runder Gleithülse

Der RAPID-FLOOR® Spezial Estrichanker SER 5/300 selbst ist aus hochwertigem Stahl gefertigt. Er erfüllt die Anforderungen der DIN 18560 Teil 2 und des BEB Merkblatts „Einbauteile in Estrichen im Wohnungs- und Gewerbebau“. Die runde aufgeschobene Gleithülse nimmt Bewegungen des Estrichs optimal auf.

Produkteigenschaften

Der RAPID-FLOOR® Spezial Estrichanker SER 5/300 hat die Aufgabe Höhenunterschiede an den Feldbegrenzungsfugen und unterschiedliches Schwind- und Formverhalten an den Rändern der Estrichteilflächen zu beiden Seiten der Bewegungsfugen auszugleichen.

Anwendungsbereiche

Der RAPID-FLOOR® Spezial Estrichanker SER 5/300 eignet sich für alle Estricharten.

Verarbeitungshinweise

Der RAPID-FLOOR® Spezial Estrichanker SER 5/300 wird einfach in den Estrich eingelegt.

Technische Daten

Länge:	300 mm
Durchmesser::	5,0 mm (einseitige PP-Gleithülsen)
Inhalt VP:	100 Stück pro Karton