


RAPID-FLOOR Türfugenprofil TP



Standhaft auch bei langen Fugen – platzsparender Transport

Das RAPID-FLOOR® Türfugenprofil TP erfüllt alle Anforderungen, die der Estrichleger an ein hochwertiges Produkt stellt: leichtes Handling, hohe Standfestigkeit und somit die Gewähr für eine sichere, reklamationfreie Ausführung des Gewerkes.

Produkteigenschaften

Die besondere Verarbeitungsqualität liegt in der Materialkombination aus weichem PE-Schaum innen und stabilem PP-Hohlkammerprofil außen im oberen Drittel. Durch diese Konstruktion kann das Profil ganz einfach auf die richtige Höhe gekürzt werden. Auch die Aussparungen für Heizrohre lassen sich spielend erstellen. Estrichanker, wie zum Beispiel der RAPID-FLOOR® SER, können ganz einfach durch das Profil gesteckt werden.

Anwendungsbereiche

Das RAPID-FLOOR® Türfugenprofil TP eignet sich für die Anfertigung von Türfugen und Dehnungsfugen bei Zementestrich.

Verarbeitung

Einfach das RAPID-FLOOR® Türfugenprofil TP in den frischen Estrich einarbeiten.

Technische Daten

Dicke:	10 mm
Höhe:	80 mm
Länge:	2000 mm
Inhalt VP:	40 Stück pro Karton/2000 mm